

## Specificatie van de voertuigen

De voertuigen van ondernemers die namens PostNL Pakketten willen bezorgen moeten aan bepaalde specificaties voldoen zodat het voertuig:

- kan aandocken bij het PostNL Pakketten depot zonder beschadigingen aan het dock te veroorzaken;
- voldoet aan Arbowetgeving;
- een bestelbus is met voldoende ruimte voor het volume van de route. Minimaal een laadruimte van 3,70 meter lang;
- een afgesloten laadruimte heeft, zodat in verband met de veiligheid van de zendingen, de zendingen van buitenaf niet zichtbaar zijn;
- wit van kleur en herkenbaar is door het plakken van de PostNL-streamer of het PostNL-bordje achter de voorruit. Op de voorportieren kan bestickering van de onderneming van Opdrachtnemer worden aangebracht;
- is uitgerust met schappen, zodat adequaat kan worden geladen en de zendingen veilig kunnen worden vervoerd.

### Exterieur:

- Lengte x breedte x hoogte = maximaal 8,00 x 2,20 x 3,10 meter (exclusief spiegels en antenne)
- Achterzijde voorzien van 2 deuren, 270 graden scharnierend die tegen de zijkant vastgezet kunnen worden
- Het achterste deel van het dak bevat geen uitstekende delen die de afdichting van het dockshelter verslechteren of schade veroorzaken aan het dockshelter
- Eén schuifdeur naar laadruim aan passagiers- of bestuurderszijde
- Het laadruim is niet voorzien van zijruiten en/of ruiten in de achterdeuren
- De carrosseriekleur van het voertuig is wit. Het voertuig is herkenbaar door het plakken van de PostNLstreamer of het PostNL-bordje achter de voorruit. Op de voorportieren kan eigen bestickering van de eigenaar worden aangebracht
- De auto mag voorzien zijn van een trekhaak, mits:
  - uiterste punt trekhaak horizontaal gezien niet voorbij uiteinde treeplank komt.
  - bovenzijde trekhaak maximaal 45 cm boven wegdek komt, in onbeladen toestand.
- De auto is voorzien van een treeplank die voldoet aan de volgende eisen:
  - afstand tussen uiterste punt bumper tot uiterste punt treeplank is min. 25 cm en max. 30 cm
  - bovenzijde treeplank max. 45 cm boven wegdek, in onbeladen toestand

### Interieur:

- Vrije hoogte in laadruim min. 1,90 meter
- Hoogte laadvloer tussen 530 mm en 720 mm boven wegdek
- Lengte laadruimte minimaal 3,70 meter
- Vanuit bestuurdersstoel zicht op volledige dagmaat achterzijde auto
- De bestuurderspositie is zodanig afgeschermd dat bij een noodstop de bestuurder niet door vallende pakketten geraakt kan worden.



- Het laadruim is voorzien van minimaal 6,0 strekkende meter schapruimte. Indien het laadruim  $\geq 3,9$  meter is, dient minimaal 8,0 strekkende meter schapruimte voorzien te zijn. Hierbij rekening houdend met de volgende eisen:
  - Aan één van de twee lange zijden van het laadruim dient de achterste 80 cm gemeten vanaf het uiterste punt van de bumper vrij te zijn van schappen. (Dit vanwege het manoeuvreren met grotere pakketten)
  - Aan de andere zijde is de achterste 40 cm gemeten vanaf de uiterste punt van de bumper vrij van schappen
  - De schappen zijn minimaal 40 cm diep zijn en op-/neerklapbaar of verwijderbaar
  - Het laadruim is voorzien van voldoende verlichting om in een donkere omgeving in het gehele laadruim het adreslabel van een pakket te kunnen lezen.

### Overig:

- Draaicirkel over bumper maximaal 17,0 meter
- De auto voldoet minimaal aan de EURO-6 norm





